



"ผลิตภัณฑ์ฉนวน ROCKWOOL ได้รับการพิสูจน์
การบริการยาวนานกว่า 80 ปี ในการป้องกันและมั่นใจ
ประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานของการติดตั้ง"

ผลิตภัณฑ์ ROCKWOOL เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนที่สุดในโลก นำไปสู่
การผสมผสานที่ยอดเยี่ยมของการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน
เป็นฉนวนกันเสียง ไม่ติดไฟและเป็นที่ยืนยันว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันเพลิงไหม้



Thermalrock S (Slab)

ฉนวนหรือควูล์รู่น Thermalrock S (Slab) มีขนาดและความหนาแน่น
ที่หลากหลายเพื่อให้ตรงกับความต้องการที่หลากหลาย
เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น อาคารที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์
และโรงงานอุตสาหกรรม



รุ่น	ความหนาแน่น Density	ขนาด	ขนาดบรรจุ
Thermalrock S (Slab) S100	100	600 x 1200 x 50 mm	6 ชั้น / แพ็ค
Thermalrock S (Slab) S120	120	600 x 1200 x 25 mm	6 ชั้น / แพ็ค
		600 x 1200 x 50 mm	6 ชั้น / แพ็ค
Thermalrock S (Slab) S150	150	600 x 1200 x 50 mm	4 ชั้น / แพ็ค

Conlit

ฉนวนหินภูเขาไฟหรือควูล์รู่น H Conlit ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในงานป้องกันอัคคีภัยแบบเชิงรับ สามารถทนไฟได้เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ผ่านมาตรฐาน BS476 PART 20 เหมาะสำหรับ
การใช้งาน ผนังทนไฟ ฝ้ากันไฟ ช่องปิดผนึกทุกช่อง และช่องเจาะ
ช่องเปิด ฯลฯ



รุ่น	ความหนาแน่น Density	ขนาด	ขนาดบรรจุ
Conlit รุ่น CL- H110	110	600 x 1200 x 50 mm	6 ชั้น / แพ็ค

Safe 'n' Silent Pro

ฉนวนหินภูเขาไฟหรือควูล์รู่น Safe 'n' Silent Pro ถูกออกแบบและผลิตมาเพื่อใช้สำหรับงานในระบบการควบคุมเสียง มีประสิทธิภาพในการกันเสียงอย่างดีเยี่ยมสำหรับผนังทุกระบบ เหมาะสำหรับการกันเสียงในโรงพยาบาล โรงหนัง โรงเรียน ออฟฟิศ ที่อยู่อาศัย หรืออาคารภาคอุตสาหกรรม



รุ่น	ความหนาแน่น Density	ขนาด	ขนาดบรรจุ
Safe 'n' Silent Pro 330	40	400 x 1200 x 50 mm	6 ชั้น / แพ็ค
		600 x 1200 x 50 mm	6 ชั้น / แพ็ค
		600 x 1200 x 75 mm	4 ชั้น / แพ็ค
Safe 'n' Silent Pro 350	60	600 x 1200 x 50 mm	6 ชั้น / แพ็ค
Safe 'n' Silent Pro 370	80	600 x 1200 x 50 mm	6 ชั้น / แพ็ค
		600 x 1200 x 75 mm	4 ชั้น / แพ็ค
		600 x 1200 x 100 mm	3 ชั้น / แพ็ค

Cool 'n' Comfort

ฉนวนหรือควูล์รู่น Cool 'n' Comfort ถูกออกแบบให้ใช้กับระบบหลังคาเหล็กแบบชั้นเดียวหรือสองชั้น มีหรือไม่มีช่องแสงบนหลังคา ทำให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน(U-value)และค่าการถ่ายเทความร้อนของหลังคา(RTTV)ตามที่ต้องการได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้สามารถติดตั้งสะท้อนความร้อนกับผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในโรงงานหลังคาอาคารพาณิชย์ และ โรงงานอุตสาหกรรม



รุ่น	ความหนาแน่น Density	ขนาด	ขนาดบรรจุ
Cool 'n' Comfort RL 920	40	1200 x 7500 x 50 mm	1 ม้วน / แพ็ค





1



2



3



4

ProRox

รุ่น	ความหนาแน่น Density	ขนาด	ขนาดบรรจุ
1 ProRox PS 960SA with WR Technology	120	0.5"-12" x 25 x 1200 mm	1 ม้วน / แพ็ค
		0.5"-12" x 40 x 1200 mm	1 ม้วน / แพ็ค
		0.5"-12" x 50 x 1200 mm	1 ม้วน / แพ็ค
2 ProRox WM 950SA	80	600 x 5000 x 25 mm	1 ม้วน / แพ็ค
		600 x 5000 x 50 mm	1 ม้วน / แพ็ค
		600 x 3000 x 75 mm	1 ม้วน / แพ็ค
		600 x 2000 x 100 mm	1 ม้วน / แพ็ค
2 ProRox WM 960SA	100	600 x 5000 x 25 mm	1 ม้วน / แพ็ค
		600 x 5000 x 50 mm	1 ม้วน / แพ็ค
		600 x 3000 x 75 mm	1 ม้วน / แพ็ค
		600 x 2000 x 100 mm	1 ม้วน / แพ็ค
2 ProRox WM 970SA	128	600 x 5000 x 50 mm	1 ม้วน / แพ็ค
3 ProRox BL 938SA	60	600 x 5000 x 50 mm	1 ม้วน / แพ็ค
3 ProRox BL 958SA	80	600 x 5000 x 25 mm	2 ม้วน / แพ็ค
		600 x 5000 x 50 mm	1 ม้วน / แพ็ค
		600 x 3000 x 75 mm	1 ม้วน / แพ็ค
		600 x 2000 x 100 mm	2 ม้วน / แพ็ค
3 ProRox BL 960SA	100	600 x 5000 x 50 mm	1 ม้วน / แพ็ค
4 ProRox SL 930SA	60	600 x 1200 x 50 mm	6 แผ่น / แพ็ค
4 ProRox SL 950SA	80	600 x 1200 x 25 mm	12 แผ่น / แพ็ค
		600 x 1200 x 50 mm	6 แผ่น / แพ็ค
		600 x 1200 x 75 mm	4 แผ่น / แพ็ค
		600 x 1200 x 100 mm	3 แผ่น / แพ็ค
		600 x 1200 x 100 mm	3 แผ่น / แพ็ค
4 ProRox SL 960SA	100	600 x 1200 x 25 mm	12 แผ่น / แพ็ค
		600 x 1200 x 50 mm	6 แผ่น / แพ็ค
		600 x 1200 x 100 mm	3 แผ่น / แพ็ค